

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2763G2-LIZS2U(2.8-12MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3200 x 1800 Pixeles Techo/pared

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2763G2-LIZS2U(2.8-12MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2CD2763G2-LIZS2U

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Cantidad de micrófonos: **2**
Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Puerto bloque de terminales: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de detección (angular): **75.3 m**
Distancia de detección (tele): **201 m**
Distancia de observación (angular): **29.9 m**
Distancia de observación (tele): **79.8 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **15.1 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **40.2 m**
Distancia de identificación (angular): **7.5 m**
Distancia de identificación (tele): **20.1 m**
Peso y dimensiones
Altura: **97.6 mm**
Diámetro: **12.2 cm**
Peso: **620 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **10.56 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **12.5 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **0.88 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800**
Grabación de vídeo: **Si**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **150 mm**
Largo del paquete: **150 mm**
Alto del paquete: **141 mm**
Peso del paquete: **880 g**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Protección de privacidad: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**
Registro de auditoría: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Botón de restauración disponible: **Si**
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **102.3 - 35°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **53.9 - 19.7°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **122.9 - 40.1°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Otras características
Navegador compatible: **IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**

Desempeño	
Tipo de producto:	**Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible:	**Exterior**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR):	**Si**
Modo día/noche:	**Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible:	**Si**
Cantidad de idiomas:	**33**
Idiomas de soporte:	**Multi**
Rango dinámico:	**120 Db**
Sustentabilidad	
Certificados de cumplimiento:	**CB, CE, Directiva de baja tensión (LVD), RoHS, UL**

Link: https://mcashop.mx/producto/645061/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2763g2-lizs2u28-12mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3200-x-1800-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.