



Hikvision DS-KIS608-P sistema de intercomunicación de video 2 MP 17.8 cm (7") Negro, Gris, Plata

Hikvision DS-KIS608-P, 17.8 cm (7"), LCD, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-KIS608-P

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro, Gris, Plata

Color: Si Altavoz: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Aspectos destacados

Los productos que necesitas para un completo sistema de intercomunicación con video se entregan en estos kits listos para usar. Hay varios kits disponibles para prácticamente cualquier tipo de sistema que estés buscando.

Especificaciones

Technical details

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Color: Si Altavoz: Si

Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835 GHz

Capacidad de transmisión: Si

Cancelación de eco: Si Montaje de pared: Si

Micrófono incorporado: Si Codecs de vídeo: H.264

Número de botones: 1 botones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7") Tecnología de visualización: LCD

Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles

Pantalla táctil: Si

Tipo de pantalla táctil: Capacitiva

Cámara fotográfica

Megapixeles: 2 MP

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p



Ángulo de visión, horizontal: 129°

Ángulo de visión, vertical: 75°

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 2.5 m

Tipo de LED: IR

Audio

Altavoces incorporados: Si

Efecto de cancelación de ruido: Si

Codecs de voz: AAC, G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, OPUS

Diseño

Color del producto: Negro, Gris, Plata

Código IP (International Protection): IP65

Material de la cubierta: Plástico Uso adecuado: Interior y exterior

Indicadores LED: Si

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB

Red

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, SIP, RSTP

Estándares de red: IEEE 802.3af

Software

Sistema operativo instalado: Linux

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: CC

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V Corriente de salida de adaptador AC: 1 A

Consumo energético: 10 W

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): -10 - 55 °C

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): -40 - 53 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%

Peso y dimensiones

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 181.6 x 103.6 x 29.5 mm

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si

Unidad de exteriores incluida: Si

 $\textbf{Link: } \textbf{https://mcashop.mx/producto/645077/hikvision-ds-kis608-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-178-cm-7-negro-gris-plata$