

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-KIS608-P sistema de intercomunicación de video 2 MP 17.8 cm (7") Negro, Gris, Plata

Hikvision DS-KIS608-P, 17.8 cm (7"), LCD, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles
SKU: DS-KIS608-P

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Negro, Gris, Plata**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Los productos que necesitas para un completo sistema de intercomunicación con video se entregan en estos kits listos para usar. Hay varios kits disponibles para prácticamente cualquier tipo de sistema que estés buscando.

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz**

Capacidad de transmisión: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de vídeo: **H.264**

Número de botones: **1 botones**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**

Cámara fotográfica

Megapíxeles: **2 MP**

Máxima resolución de vídeo: **1920 x 1080 Píxeles**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Ángulo de visión, horizontal: **129°**

Ángulo de visión, vertical: **75°**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **2.5 m**

Tipo de LED: **IR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **AAC, G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, OPUS**

Diseño

Color del producto: **Negro, Gris, Plata**

Grado de protección IP: **IP65**

Material de la cubierta: **Plástico**

Uso adecuado: **Interior y exterior**

Indicadores LED: **Si**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RSTP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Software

Sistema operativo instalado: **Linux**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Consumo energético: **10 W**

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): **-10 - 55 °C**

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-40 - 53 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Dimensiones de la estación de puerta (Ax Dx x A): **181.6 x 103.6 x 29.5 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/645077/hikvision-ds-kis608-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-178-cm-7-negro-gris-plata>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.