



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2T23G2-4LI2U(4mm) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2T23G2-4LI2U(4mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CD2T23G2-4LI2U

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **1.11 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

La cámara PTRZ ofrece un diseño de domo revolucionario que elimina la necesidad de retirar la cubierta. Con una cubierta transparente que permite realizar ajustes sin la molestia de desmontarla, esta cámara agiliza el proceso de instalación y reduce el riesgo de contaminación. Además, el ajuste de 5 ejes equipa aún más al PTRZ con capacidades de compensación de iluminación diurna y nocturna, lo que lo convierte en una solución de seguridad versátil y confiable.

Especificaciones

| Desempeño |
|--|
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si |
| Número de idiomas: 33 |
| Idiomas de soporte: Multi |
| Diseño |

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **91°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **48°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **110°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **52 m**

Distancia de observación: **20 m**

Distancia de reconocimiento: **10 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **5 m**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de micrófonos: **2**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

| |
|---|
| Alarma de manipulación activa: Si |
| Filtro de dirección IP: Si |
| Cifrado HTTPS: Si |
| Protección de privacidad: Si |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de rostros |
| Latido: Si |
| Espejo: Si |
| Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si |
| Contador de píxeles: Si |
| Registro de flashes: Si |
| Registro de auditoría: Si |
| Reposición automática de la red (ANR): Si |
| Autenticación por consulta: Si |
| Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si |
| Características de administración |
| Administración basada en web: Si |
| Navegador web: Si |
| Botón de restaurar: Si |
| Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: CC, PoE |
| Consumo de energía (máx.): 10 W |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 11 W |
| Voltaje de salida CC: 12 |
| Corriente de salida CC: 0.83 A |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 88.7 mm |
| Altura: 93.1 mm |
| Longitud: 286.7 mm |
| Peso: 1.11 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete: 386 mm |
| Largo del paquete: 156 mm |
| Alto del paquete: 155 mm |
| Peso del paquete: 1.64 kg |
| Sustentabilidad |
| Certificados de cumplimiento: CB, KC, RCM, REACH, RoHS, WEEE |

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcaShop.mx/producto/645090/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2t23g2-4li2u4mm-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>