



Hikvision DS-D4440FO-BKA pantalla de pared para proyección LED Exterior

Hikvision DS-D4440FO-BKA, LED, 240 x 240 Píxeles

SKU: DS-D4440FO-BKA

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de visualización: **LED**

Tamaño de pixel: **4 x 4 mm**

Brillo de pantalla: **6000 cd / m²**

Colocación compatible: **Exterior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Aspectos destacados

Las pantallas LED de interior y exterior de Hikvision vienen equipadas con una variedad de componentes de alta calidad y han sido diseñadas expertamente para adaptarse a cualquier entorno. Tanto si busca una relación de aspecto 16:9, empalmes de alta precisión, controles convenientes, abundantes funciones, mayor vida operativa, clasificación IP65 de resistencia al agua y al polvo, o disipación eficiente del calor, lo hemos reunido todo para usted.

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LED
Resolución de la pantalla: 240 x 240 Píxeles
Relación de aspecto: 1:1
Tamaño de pixel: 4 x 4 mm
Brillo de pantalla: 6000 cd / m²
Número de colores de la pantalla: 16.78 millones de colores
Temperatura de color (mín.): 3500 K
Temperatura de color (máx.): 9300 K
Razón de contraste (típica): 3000:1
Rango de actualización nativa: 1920 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 120°
Ángulo de visión, vertical: 120°
Uniformidad de brillo: 0 - 97%
Gama de colores: 97%
Profundidad de color: 16 Bit
Vida útil de la fuente de luz: 50000 h
Display area: 0.9216 m²
Display pixel density: 6250 Punto por metro cuadrado
Lamp encapsulation: Nationstar 1921
Diseño
Colocación compatible: Exterior

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Montaje de pared: **Si**

Instalación flexible: **Si**

Tipo de LED: **Dispositivo montado en superficie (SMD)**

Module component: **3x6**

Grado de protección IP: **IP65**

Color del producto: **Negro**

Material del panel: **Plancha**

Método de conducción: **Conducción de corriente constante**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **90 - 132 / 180 - 264 V**

Display power consumption (max): **900 Watt por metro cuadrado**

Display power consumption (average): **300 Watt por metro cuadrado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **960 mm**

Profundidad: **138 mm**

Altura: **960 mm**

Peso: **42 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/645104/hikvision-ds-d4440fo-bka-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-exterior>