



## Hikvision DS-D4440FO-BKA pantalla de pared para proyección LED Exterior

Hikvision DS-D4440FO-BKA, LED, 240 x 240 Pixeles

SKU: DS-D4440FO-BKA

## Información Técnica

Marca: Hikvision

Resolución de la pantalla: 240 x 240 Pixeles

Brillo de pantalla: 6000 cd / m² Tecnología de visualización: LED Colocación compatible: Exterior Color del producto: Negro

## **Aspectos destacados**

Las pantallas LED de interior y exterior de Hikvision vienen equipadas con una variedad de componentes de alta calidad y han sido diseñadas expertamente para adaptarse a cualquier entorno. Tanto si busca una relación de aspecto 16:9, empalmes de alta precisión, controles convenientes, abundantes funciones, mayor vida operativa, clasificación IP65 de resistencia al agua y al polvo, o disipación eficiente del calor, lo hemos reunido todo para usted.

## **Especificaciones**

Colocación compatible: Exterior

Exhibición
Tecnología de visualización: LED
Resolución de la pantalla: 240 x 240 Pixeles
Relación de aspecto: 1:1
Tamaño de pixel: 4 x 4 mm
Brillo de pantalla: 6000 cd / m²
Número de colores de la pantalla: 16.78 millones de colores
Temperatura de color (mín.): 3500 K
Temperatura de color (máx).: 9300 K
Razón de contraste (típica): 3000:1
Rango de actualización nativa: 1920 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 120°
Ángulo de visión, vertical: 120°
Uniformidad de brillo: 0 - 97%
Gama de colores: 97%
Profundidad de color: 16 Bit
Vida útil de la fuente de luz: 50000 h
Display area: 0.9216 m²
Display pixel density: 6250 Punto por metro cuadrado
Lamp encapsulation: Nationstar 1921
Diseño

Orientación: Horizontal/Vertical

Montaje de pared: **Si**Instalación flexible: **Si** 

Tipo de LED: Dispositivo montado en superficie (SMD)

Module component: 3x6

Código IP (International Protection): IP65

Color del producto: **Negro**Material del panel: **Plancha** 

Método de conducción: Conducción de corriente constante

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 90 - 132 / 180 - 264 V

Display power consumption (max): 900 Watt por metro cuadrado
Display power consumption (average): 300 Watt por metro cuadrado

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 960 mm

Profundidad: 138 mm

Altura: 960 mm

Peso: 42 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/645104/hikvision-ds-d4440fo-bka-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-exterior