

HIKVISION



Hikvision ISD-SC6550S-4CVL detector de seguridad

Hikvision ISD-SC6550S-4CVL, Sistema de inspección por rayos X, 3 cm, 0.2,0.3,0.4 m/s, 110 - 240 V, 800 W, 50 - 60 Hz

SKU: ISD-SC6550S-4CVL

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Tipo de producto: **Sistema de inspección por rayos X**

Profundidad de penetración (min): **3 cm**

Velocidad de la cinta: **0.2,0.3,0.4 m/s**

AWG calibre del cable: **40**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Potencia de entrada de CA: **800 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Peso máximo de carga: **150 kg**

Tamaño del túnel (ancho x alto): **660 x 505 mm**

Profundidad: **1351 mm**

Altura: **989 mm**

Ancho: **2127 mm**

Peso: **530 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Technical details

X-ray dose per inspection (max): **5 ?Gy**

X-Ray leakage (max): **1 ?Gy/h**

X-ray anode voltage: **160 kV**

X-ray cooling type: **Aceite**