



## Hikvision Pro Series DS-K1T670MFWX terminal de reconocimiento facial LCD 2 MP 17.8 cm (7") Negro

Hikvision Pro Series DS-K1T670MFWX, LCD, 17.8 cm (7"), 600 x 1024 Pixeles, 2 MP, Negro, 0.3 - 2 m

SKU: DS-K1T670MFWX

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color de la carcasa: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la cámara: **2 MP**

## Aspectos destacados

### Serie Profesional

La serie Profesional cuenta con capacidad para más de 6.000 caras.

## Especificaciones

### Exhibición

Tecnología de visualización: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Resolución de la pantalla: **600 x 1024 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

### Cámara fotográfica

Resolución de la cámara: **2 MP**

Número de lentes: **2**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

### Características

Color de la carcasa: **Negro**

Distancia de reconocimiento facial: **0.3 - 2 m**

Capacidad facial: **6000**

Duración del reconocimiento facial: **0.2 s**

Precisión del reconocimiento facial: **99%**

Anti falsificación de la cara: **Si**

Capacidad de eventos: **150000**

Capacidad de los usuarios: **6000 usuario(s)**

Protocolos de red compatibles: **ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 and IPv6)**

Audio de aviso: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Código IP (International Protection): **IP65**

Pisón: **Si**

Capacidad de tarjetas: **50000 tarjetas**

Capacidad de huellas dactilares: **10000**

Sincronización horaria: **Si**

Idiomas de soporte: **Multi**

Card reading distance: **0 - 5 cm**

Card reading duration: **1 s**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### **Puertos e Interfaces**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

### **Control de energía**

Consumo energético: **10 W**

Voltaje de entrada: **12 DC**

Corriente de entrada: **2 A**

### **Requisitos del sistema**

Sistema operativo instalado: **Linux**

### **Red**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Vista viva: **Si**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **110.5 mm**

Profundidad: **24 mm**

Altura: **209.2 mm**

Peso: **570 g**

Peso del paquete: **1.06 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/645409/hikvision-pro-series-ds-k1t670mfwx-terminal-de-reconocimiento-facial-lcd-2-mp-178-cm-7-negro>