



Suprema BioEntry P2 Lector de control de acceso inteligente Negro

Suprema BioEntry P2, Lector de control de acceso inteligente, Lector de huella digital, Lector de chip/tarjeta de acceso, A prueba de vandalismo

SKU: BEP2OA

Información Técnica

Marca: Suprema

Lector de huella digital: Si Lector de código de acceso: No Lector de chip/tarjeta de acceso: Si

Tipo: Lector de control de acceso inteligente

Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Biométrica

Pantalla incorporada: No Conectado a PC: Si Cámara frontal: No



Aspectos destacados

Dispositivo compacto de control de acceso IP con huella dactilar

BioEntry P2 de Suprema es un dispositivo compacto de control de acceso mediante huellas dactilares que cuenta con la tecnología biométrica y la plataforma de seguridad de última generación de Suprema. BioEntry P2 proporciona una seguridad y un rendimiento líderes en el sector, ya que cuenta con el último algoritmo de huellas dactilares de Suprema, además de la potente CPU de 1,0 GHz. BioEntry P2 posee un elegante diseño de empaque estilo parteluz y, además, proporciona una mayor flexibilidad en el diseño de sistemas mediante múltiples tarjetas de lectura con tecnología de tarjetas RFID de frecuencia doble.

El mejor rendimiento en su clase

BioEntry P2 cuenta con una CPU de 1.0 GHz líder en su clase que mejora la experiencia del usuario porque proporciona la mejor velocidad de identificación del mundo, un sensor óptico de alta precisión OP6 y el algoritmo de huellas dactilares más reciente de Suprema.

Conexión con los

teléfonos inteligentes Gracias a la BioStar 2 Mobile Card, que funciona como credencial, su teléfono inteligente es su llave de acceso.

Interoperabilidad por Protocolo de dispositivo abierto supervisado (OSDP)

Debido a que admite los estándares más recientes de OSDP V2, BioEntry P2 es totalmente compatible con los controladores de acceso de terceros, en conformidad con el OSDP.

Diseño estilo parteluz

Con sus 50 mm de ancho, BioEtnry P2 encaja perfectamente en espacios estrechos y marcos de puertas

Lector de varias tarjetas inteligentes de frecuencia doble

BioEntry P2 cuenta con tecnología de tarjeta RFID de frecuencia doble y es compatible tanto con RFID LF (125 KHz) como con HF (13,56 MHz), incluidas todas las tarjetas RFID estándares admitidas por lectores multiCLASS de HID.

Además de la credencial por huella dactilar, BioEntry P2 es compatible con la mayoría de los tipos de estándares de tarjetas RFID con un único dispositivo, incluidos MIFARE, HID iCLASS, DESFire, FeliCa, HID Prox, EM y NFC.

Interfaces versátiles

BioEntry P2 no solo viene con una interfaz TCP/IP, sino también con más interfaces tradicionales (RS-485, Wiegand) para proporcionar mayor flexibilidad y múltiples opciones de instalación para diferentes entornos. También ofrece 2 entradas internas y 1 salida de relé interna para el control de dispositivos periféricos. Los puertos de E/S pueden expandirse con el accesorio Secure I/O.

Especificaciones

Technical details
Tipo: Lector de control de acceso inteligente
Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Biométrica
A prueba de vandalismo: Si
Lector de huella digital: Si
Lector de código de acceso: No
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: Sin contacto
Teclado integrado: No
Retro iluminación: Si

Capacidad de registro: 1000000

Frecuencia del lector RFID (identificacción por radiofrecuencia): 13.56 MHz

Uso recomendado: Interior y exterior Certificados de cumplimiento: RoHS

Color del producto: Negro

Número de usuarios: 10000 usuario(s)
Certificación: CE, FCC, KC, REACH, WEEE

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Desempeño

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1000 MHz

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Conectado a PC: **Si**Conexión a PC: **RS-485**

Control de energía

Rango de voltaje DC: 12 - 12 V
Corriente directa (max): 1 A

Peso y dimensiones

Ancho: 50 mm

Profundidad: 37.5 mm

Altura: **164 mm** Peso: **162 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%

Link: https://mcashop.mx/producto/645523/suprema-bioentry-p2-lector-de-control-de-acceso-inteligente-negro