



Akuvox A02 controlador de puerta de seguridad 1 puerta(s) Ethernet

Akuvox A02, 10,100 Mbit/s, 600 mA, 12 V, -20 - 55 °C, -30 - 70 °C, 10 - 90%



Información Técnica

Marca: Akuvox Interfaz: Ethernet

Número máximo de puertas: 1 puerta(s)

Aspectos destacados

Especificaciones

Technical details

Número máximo de puertas: 1 puerta(s)

Interfaz: Ethernet Pantalla táctil: Si

Cantidad de titulares: 20000 Capacidad de eventos: 100000

Protocolos de red compatibles: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Número de usuarios: 20000 usuario(s)

Desempeño

Ethernet: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Alarma de manipulación activa: Si

Control de energía

Consumo de energía: 600 mA Rango de voltaje DC: 12 V

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 86 mm Profundidad: 33 mm

Altura: 86 mm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.