



HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4S Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4S, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: S310-24T4S

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2+
Gestionado por la nube: Si
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Combo SFP Cantidad de puertos: 4
Puerto de consola: RJ-45
Red
Soporte 10G: No
Adición de vínculos: Si
Soporte VLAN: Si
Número de VLANs: 4094
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s
Rango de reenvío: 42 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
Ruta estática: Si

SeguridadFunciones DHCP: **DHCP server, DHCP snooping, DHCP client, DHCPv6 client**Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**Protección contra loops: **Si****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Gris**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Si**Código IP (International Protection): **IP20****Desempeño**Nivel de ruido: **47 Db****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Consumo de energía (máx.): **34.04 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**Altitud no operativa: **0 - 5000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **442 mm**Profundidad: **220 mm**Altura: **43.6 mm****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **3.44 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/645729/huawei-ekit-s310-series-s310-24t4s-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris>