



Cambium Networks ePMP 3000 1000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cambium Networks ePMP 3000, 5 GHz, 1000 Mbit/s, 128-bit AES, HTTPS, SSH, 100,1000 Mbit/s

SKU: EPMP-3K

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, HTTPS, SSH**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

2.4 GHz: **No**

5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Mástil**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **No**

5 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100,1000 Mbit/s**

Frecuencia de banda: **4.91 – 5.98**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at**

Número de usuarios: **120 usuario(s)**

Cantidad de canales: **3 canales**

Distancia entre canales: **80 MHz**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDM**

Modulación: **256-QAM, BPSK**

GPS (satélite): **Si**

Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Receptor de sensibilidad: **-92, -89, -86**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, HTTPS, SSH**

IGMP: **Si**

Protocolos

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH**

Protocolos de gestión: **HTTPs, SNMPv2c, SSH**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **44 - 59 V**

Consumo de energía (máx.): **25 W**

Diseño

Ubicación: **Mástil**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP55**

Antena

Tipo de conector de antena: **RP-SMA**

Número de conectores: **4**

Certificados

Certificación: **FCCID, Industry Canada Cert, CE**

Peso y dimensiones

Ancho: **124 mm**

Profundidad: **45 mm**

Altura: **222 mm**

Peso: **700 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Link: <https://mcahop.mx/producto/645779/cambium-networks-epmp-3000-1000-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>