

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-KV6133-ME1 sistema de intercomunicación de video 2 MP Negro**

Hikvision DS-KV6133-ME1, H.264, H.265, M-JPEG, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 129°, 75°, 2.5 m  
SKU: DS-KV6133-ME1

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Altavoz: **Si**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Unidad de interiores incluida: **No**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

## Aspectos destacados

### Serie Profesional

Verifica la transmisión en vivo de estaciones de puerta y cámaras con interfaces fáciles de usar

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Altavoz: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Número de botones: **1 botones**

Número de usuarios: **2000 usuario(s)**

### Exhibición

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

### Cámara fotográfica

Megapíxeles: **2 MP**

Máxima resolución de vídeo: **1920 x 1080 Píxeles**

Ángulo de visión, horizontal: **129°**

Ángulo de visión, vertical: **75°**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **2.5 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Tipo de dirección de micrófono: **Omnidireccional**

Codecs de voz: **AAC, G.711a, G.711u, G.722.1, G.726**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Idiomas OSD: **Multi**

Grado de protección IP: **IP65**

Indicadores LED: **Si**

#### Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

#### Unidad para exteriores

Memoria flash (transmisor): **32 MB**

Memoria interna (transmisor): **256 MB**

#### Unidad para interiores

Puertos RS-485: **1**

Canales de entrada de alarma: **4**

#### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, RSTP, ipv6?onvif**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

#### Software

Sistema operativo instalado: **Linux**

#### Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Consumo energético: **10 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 53 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **181.6 mm**

Profundidad: **29.5 mm**

Altura: **103.6 mm**

Peso: **190 g**

#### Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Peso del paquete: **414 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/645839/hikvision-ds-kv6133-me1-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.