



Hikvision DS-K3G301LX-R/DM55 torniquete para control de acceso Acero inoxidable Torniquete de barrera del trípode

Hikvision DS-K3G301LX-R/DM55, Acero inoxidable, Acero inoxidable, Torniquete de barrera del trípode, Acero inoxidable, 60 personas(s), IPX4

SKU: DS-K3G301LX-R/DM55

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Material del marco: **Acero inoxidable**

Tipo: **Torniquete de barrera del trípode**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Color del producto: **Acero inoxidable**

Material del marco: **Acero inoxidable**

Tipo: **Torniquete de barrera del trípode**

Material de la cubierta: **Acero inoxidable**

Velocidad de paso (personas por minuto): **60 personas(s)**

Adecuado para usarse en interiores: **Si**

Built-in access controller: **No**

Código IP (International Protection): **IPX4**

Ciclos promedio entre fallos (MTBF): **2000000**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **1 A**

Consumo de energía (inactivo): **25 W**

Technical details

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, REACH, RoHS, WEEE**

Puertos e Interfaces

Botón de salida: **Si**

Fire alarm input: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-25 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho de carril (máx): **55 cm**

Ancho: **233 mm**

Profundidad: 1200 mm
Altura: 1000 mm
Peso: 30.6 kg
Ancho del paquete: 1350 mm
Largo del paquete: 410 mm
Alto del paquete: 1120 mm
Peso del paquete: 37.8 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/645842/hikvision-ds-k3g301lx-rdm55-torniquete-para-control-de-acceso-acero-inoxidable-torniquete-de-barrera-del-tripode>