



## CAME CAME-500-E torniquete para control de acceso Acero inoxidable Torniquete de barrera del trípode

CAME -500-E, Acero inoxidable, Acero inoxidable, Torniquete de barrera del trípode, 110 - 240 V, 50/60 Hz, -20 - 68 °C

SKU: CAME-500-E

### Información Técnica

Marca: **CAME**

Material del marco: **Acero inoxidable**

Tipo: **Torniquete de barrera del trípode**

Color del producto: **Acero inoxidable**

### Aspectos destacados

- Flujo de personas: 25-46 por minuto
- Tiempo de autorización: 0.3 segundos
- Compatible con RFID y QR
- Voltaje de entrada: 110/220-240 VCA

### Especificaciones

| Características                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Color del producto: <b>Acero inoxidable</b>                  |
| Material del marco: <b>Acero inoxidable</b>                  |
| Tipo: <b>Torniquete de barrera del trípode</b>               |
| Adecuado para usarse en interiores: <b>Si</b>                |
| Adecuado para uso en exteriores: <b>Si</b>                   |
| Control de energía                                           |
| Voltaje de entrada AC: <b>110 - 240 V</b>                    |
| Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>                    |
| Puertos e Interfaces                                         |
| Puertos RS-485: <b>1</b>                                     |
| Puerto - RS-232: <b>1</b>                                    |
| Condiciones ambientales                                      |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 68 °C</b> |
| Peso y dimensiones                                           |
| Ancho: <b>500 mm</b>                                         |
| Profundidad: <b>280 mm</b>                                   |
| Altura: <b>955 mm</b>                                        |

Link: <https://mcashop.mx/producto/645849/came-came-500-e-torniquete-para-control-de-acceso-acero-inoxidable-torniquete-de-barrera-del-tripode>