

Akuvox A03S controlador de puerta de seguridad 1 puerta(s) Ethernet

Akuvox A03S, 10,100 Mbit/s, 600 mA, 12 V, -20 - 55 °C, -30 - 70 °C, 10 - 90%

SKU: A03S

Información Técnica

Marca: **Akuvox**

Número máximo de puertas: **1 puerta(s)**

Interfaz de comunicación: **Ethernet**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Número máximo de puertas: **1 puerta(s)**

Interfaz de comunicación: **Ethernet**

Cantidad de titulares: **20000**

Capacidad de eventos: **100000**

Número de usuarios: **20000 usuario(s)**

Desempeño

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Control de energía

Consumo de energía: **600 mA**

Rango de voltaje DC: **12 V**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **86 mm**

Profundidad: **33 mm**

Altura: **86 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646063/akuvox-a03s-controlador-de-puerta-de-seguridad-1-puertas-ethernet>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.