



Hikvision Ultra Series DS-2DF8C842IXG1-ELW cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision Ultra Series DS-2DF8C842IXG1-ELW, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Multi, 140 Db

SKU: DS-2DF8C842IXG1-ELW

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Gris**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **9.6 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones

Auto-seguimiento: **Si**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **140 Db**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Gris**

Grado de protección IP: **IP67**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **1.7 - 60.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **0.9 - 36.2°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **2.2 - 67.8°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de inclinación: **150 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **250 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **210 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **280 °/seg**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.2 mm (1 / 1.2")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **52 Db**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **42x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Velocidad del zoom: **7.5 s**

Intervalo de longitud focal: **7.5 - 315 mm**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de detección (tele): **4344.8 m**

Distancia de observación (tele): **1724.1 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **869 m**

Distancia de identificación (tele): **434.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **500 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **2160p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps to 16384 Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **32 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **16 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour?WebSocket?WebSockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Puertos RS-485: 1
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 7
Canales de salida de alarma: 2
Protección de privacidad: Si
Sensor de movimiento: Si
Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si
Contador de píxeles: Si
Registro de flashes: Si
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si
Registro de auditoría: Si
Reposición automática de la red (ANR): Si
Autenticación por consulta: Si
Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si
Características de administración
Gestionado por la nube: Si
Botón de restaurar: Si
Programación de gestión: HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 62 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 51 W
Voltaje de salida DC: 36
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Altura: 430 mm
Diámetro: 26.7 cm
Peso: 9.6 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646214/hikvision-ultra-series-ds-2df8c842ixg1-elw-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>