



Cambium Networks ePMP 3000L Blanco Energía sobre **Ethernet (PoE)**

Cambium Networks ePMP 3000L, 5 GHz, 128-bit AES, SSH, 100,1000 Mbit/s

SKU: EPMP-3KL

Información Técnica

Marca: Cambium Networks Tipo de antena: Externo

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSH

2.4 GHz: No 5 GHz: Si

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco

Ubicación: Pared

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **No**

5 GHz: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s

Frecuencia de banda: 4.91 - 5.97 GHz

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO Modulación: 256-QAM, OFDM

Soporte VLAN: Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSH

IGMP: Si

Protocolos

Protocolos de gestión: HTTPS, SNMPv2c, SSH

Protocolos soportados: IPv4/IPV6, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPS, STP EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8

GHz) 109W-0047 Z8H-89FT0047

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada AC: 30 V

Consumo energético: 12 W

Consumo de energía (máx.): 15 W

Diseño

Ubicación: Pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP68

Antena

Tipo de antena: Externo

Características de la antena: Antena desmontable

Tipo de conector de antena: RP-SMA

Número de conectores: 3

Certificados

Certificación: EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz) Z8H-89FT0047 109W-0047

Peso y dimensiones

Ancho: 84 mm

Profundidad: 32 mm

Altura: **223 mm**Peso: **500 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/646224/cambium-networks-epmp-3000l-blanco-energia-sobre-ethernet-poe