



Hikvision DS-TDSB0G-FK/60M detector de movimiento Alámbrico Pared Blanco

Hikvision DS-TDSB0G-FK/60M, Pared, Exterior, Blanco, IP67, 2 m, 4 m

SKU: DS-TDSB0G-FK/60M

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Tipo de montaje: **Pared**

Ubicación: **Exterior**

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Altura de instalación (min): **2 m**

Altura de instalación (máx.): **4 m**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

A prueba de agua: **Si**

Encriptación AES: **Si**

Seguridad

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Frecuencia de operación: **240.5 - 242.5 MHz**

Función de alarma: **Si**

Distancia de detección: **60 m**

Interfaz de comunicación: **RJ-45**

Control de energía

Consumo de energía: **670 mA**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Voltaje de entrada: **24 - 36 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensionesAncho: **206 mm**Profundidad: **61 mm**Altura: **228 mm**Peso: **1.8 kg****Certificados**Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **489 mm**Largo del paquete: **300 mm**Alto del paquete: **140 mm**Peso del paquete: **3.6 kg**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de sustentabilidad: **CB, CE, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**Link: <https://mcashop.mx/producto/646451/hikvision-ds-tdsb0g-fk60m-detector-de-movimiento-alambrico-pared-blanco>