



Hikvision TandemVu HM-TX3840-25/G0/T1 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision TandemVu HM-TX3840-25/G0/T1, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 25 mK, 0.48 mRad, 120 Db

SKU: HM-TX3840-25/G0/T1

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **13.5 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

La serie Bullet incluye una bala térmica de lente única, una bala de doble espectro y un sistema de seguimiento de enlace inteligente. Basado en detectores avanzados y el propio algoritmo de procesamiento de imágenes de Hikvision, la bala térmica cuenta con una claridad líder en la industria. En combinación con un algoritmo de aprendizaje profundo, las cámaras de la serie Bullet se usan ampliamente en infraestructura crítica, como estaciones fotovoltáicas, aeropuertos, carreteras y más. Con la tecnología de medición de temperatura en tiempo real, el hardware de la serie Bullet garantiza la seguridad en los centros de eliminación de desechos, centros de reciclaje y en cualquier lugar donde los cambios rápidos de temperatura sean críticos.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Auto-seguimiento: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Sensibilidad térmica (NETD): **25 mK**

Resolución espacial (IFOV): **0.48 mRad**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Campo de visión vertical (módulo térmico): **8.6°**

Campo de visión horizontal (módulo térmico): **11.2°**

Campo de visión vertical (módulo óptico): **14.1°**

Campo de visión horizontal (módulo óptico): **24.6°**

Paso de pixel (módulo térmico): **12 µm**

Velocidad de inclinación: **90 °/seg**

Velocidad de paneo: **160 °/seg**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **384 x 288 Píxeles**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **40x**

Zoom digital: **16x**

Zoom digital (módulo térmico): **8x**

Distancia de detección: **3194 m**

Distancia de reconocimiento: **799 m**

Intervalo de longitud focal: **6 - 240 mm**

Autoenfoco: **Si**

Apertura máxima: **4.6**

Distancia de identificación: **399 m**

Apertura mínima: **1.3**

Distancia focal fija: **12.4 mm**

Longitud focal fija (módulo térmico): **25 mm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **250 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 352 x 240, 352 x 288, 640 x 512, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Estabilizador de imagen: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Codecs de voz: **AAC, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

SSD integrada: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Distancia de detección: **750 m**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **90 W**

Voltaje de salida CC: **36**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **266.6 mm**

Profundidad: **290 mm**

Altura: **458.7 mm**

Peso: **13.5 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646468/hikvision-tandemvu-hm-tx3840-25g0t1-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>