



Hikvision DS-3E0108D-O dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Negro, Blanco

Hikvision DS-3E0108D-O, Fast Ethernet (10/100), Montaje de pared

SKU: DS-3E0108D-O

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Soporte 10G: **No**

Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**

Red

Soporte 10G: **No**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **1.19 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Indicadores LED: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Memoria interna (MB): **0.768 MB**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **5 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Consumo de energía (máx.): **3 W**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **2 kV**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **124 mm**

Profundidad: **52 mm**

Altura: **22 mm**

Peso: **59 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

Link: <https://mcahop.mx/producto/646594/hikvision-ds-3e0108d-o-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-negro-blanco>