

Hikvision DS-D5043U3-1V0S monitor de vigilancia Monitor de CCTV 109.2 cm (43") 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-D5043U3-1V0S, Monitor de CCTV, Independiente/Montaje en pared, Negro, 109.2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixeles, LED

SKU: DS-D5043U3-1V0S

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Tipo de visualizador: **LED**
Brillo de pantalla: **300 cd / m²**
Razón de contraste típica: **4000:1**
Tiempo de respuesta: **6.5 ms**
Cantidad de puertos HDMI: **3**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
Tipo de producto: **Monitor de CCTV**
Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**
Altavoces incorporados: **Si**

Aspectos destacados

Los monitores de alta resistencia de Hikvision están especialmente diseñados para entornos de centros de control y seguridad. Con pantallas profesionales y una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para todas las necesidades de monitorización esenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Tipo de visualizador: **LED**
Tipo de panel: **VA**
Brillo de pantalla: **300 cd / m²**
Tipo de retroiluminación: **LED directa**
Relación de aspecto: **16:9**
Área visible de la pantalla (H × V): **941.184 x 529.416 mm**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Tamaño de pixel: **0.2451 x 0.2451 mm**
Razón de contraste típica: **4000:1**
Tiempo de respuesta: **6.5 ms**
Índice de niebla: **25%**
Cobertura NTSC (típica): **72%**
Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos HDMI: **3**
Versión HDMI: **1.4**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
3.5 mm exteriores: **Si**
Cantidad de puertos RS-232: **2**
Peso y dimensiones
Peso: **6.81 kg**
Altura: **561.6 mm**
Profundidad: **75.9 mm**
Ancho: **954.3 mm**
Ancho del dispositivo (con soporte): **954.3 mm**
Largo (con soporte): **242 mm**
Alto (con soporte): **616 mm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Consumo energético: **80 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **1 A**
Clase de eficiencia energética (SDR): **F**
Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Empaquetado de datos
Tipo de empaque: **Caja**
Ancho del paquete: **1073 mm**
Largo del paquete: **161 mm**
Alto del paquete: **668 mm**
Peso del paquete: **9.88 kg**
Contenido del empaque
Adaptador AC incluido: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**
Control remoto incluido: **Si**
Guía de configuración rápida incluida: **Si**
Cantidad: **1**

Diseño
Tipo de producto: **Monitor de CCTV**
Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**
Color del producto: **Negro**
Ajustes de altura: **No**
Desempeño
Altavoces incorporados: **Si**
Cantidad de altavoces incorporados: **2**
Potencia de altavoz: **5 W**
Montaje VESA: **Si**
Patrón de montaje VESA: **200 x 200 mm**

Link: https://mcashop.mx/producto/646607/hikvision-ds-d5043u3-1v0s-monitor-de-vigilancia-monitor-de-cctv-1092-cm-43-3840-x-2160-pixeles

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.