



## Hikvision DS-D5043U3-1V0S monitor de vigilancia Monitor de CCTV 109.2 cm (43") 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-D5043U3-1V0S, Monitor de CCTV, Independiente/Montaje en pared, Negro, 109.2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixeles, LED

SKU: DS-D5043U3-1V0S

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de producto: **Monitor de CCTV**

Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**

Color del producto: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipo de visualizador: **LED**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

### Aspectos destacados

Los monitores de alta resistencia de Hikvision están especialmente diseñados para entornos de centros de control y seguridad. Con pantallas profesionales y una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para todas las necesidades de monitorización esenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

### Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: <b>Monitor de CCTV</b>
Tipo de montaje: <b>Independiente/Montaje en pared</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Ajustes de altura: <b>No</b>
Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>109.2 cm (43")</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Tipo de visualizador: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>VA</b>
Brillo de pantalla: <b>300 cd / m<sup>2</sup></b>
Tipo de retroiluminación: <b>LED directa</b>
Relación de aspecto: <b>16:9</b>
Área visible de la pantalla (H x V): <b>941.184 x 529.416 mm</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Tamaño de pixel: <b>0.2451 x 0.2451 mm</b>
Razón de contraste (típica): <b>4000:1</b>
Tiempo de respuesta: <b>6.5 ms</b>
Índice de niebla: <b>25%</b>
Cobertura NTSC (típica): <b>72%</b>

## Desempeño

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia de altavoz: **5 W**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

## Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **1.4**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

3.5 mm exteriores: **Si**

Puerto RS-232: **2**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Consumo energético: **80 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1 A**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

## Peso y dimensiones

Peso: **6.81 kg**

Altura: **561.6 mm**

Profundidad: **75.9 mm**

Ancho: **954.3 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **954.3 mm**

Largo (con soporte): **242 mm**

Alto (con soporte): **616 mm**

Tipo de empaque: **Caja**

Ancho del paquete: **1073 mm**

Largo del paquete: **161 mm**

Alto del paquete: **668 mm**

Peso del paquete: **9.88 kg**

**Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**Control remoto incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si**Cantidad: **1**Link: <https://mcaShop.mx/producto/646607/hikvision-ds-d5043u3-1v0s-monitor-de-vigilancia-monitor-de-cctv-1092-cm-43-3840-x-2160-pixeles>