

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-D5043U3-1V0S monitor de vigilancia Monitor de CCTV 109.2 cm (43") 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-D5043U3-1V0S, Monitor de CCTV, Independiente/Montaje en pared, Negro, 109.2 cm (43"),
3840 x 2160 Pixeles, LED
SKU: DS-D5043U3-1V0S

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de producto: **Monitor de CCTV**
- Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**
- Color del producto: **Negro**
- Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**
- Tipo de visualizador: **LED**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Aspectos destacados

Los monitores de alta resistencia de Hikvision están especialmente diseñados para entornos de centros de control y seguridad. Con pantallas profesionales y una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para todas las necesidades de monitorización esenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Monitor de CCTV**
Tipo de montaje: **Independiente/Montaje en pared**
Color del producto: **Negro**
Ajustes de altura: **No**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**
Tipo de visualizador: **LED**
Tipo de panel: **VA**
Brillo de pantalla: **300 cd / m²**
Tipo de retroiluminación: **LED directa**
Relación de aspecto: **16:9**
Área visible de la pantalla (H x V): **941.184 x 529.416 mm**
Ángulo de visión, horizontal: **178°**
Ángulo de visión, vertical: **178°**
Tamaño de pixel: **0.2451 x 0.2451 mm**
Razón de contraste (típica): **4000:1**
Tiempo de respuesta: **6.5 ms**
Índice de niebla: **25%**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

Desempeño

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia de altavoz: **5 W**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **1.4**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

3.5 mm exteriores: **Si**

Puerto RS-232: **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Consumo energético: **80 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1 A**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Peso: **6.81 kg**

Altura: **561.6 mm**
Profundidad: **75.9 mm**
Ancho: **954.3 mm**
Ancho del dispositivo (con soporte): **954.3 mm**
Largo (con soporte): **242 mm**
Alto (con soporte): **616 mm**
Tipo de empaque: **Caja**
Ancho del paquete: **1073 mm**
Largo del paquete: **161 mm**
Alto del paquete: **668 mm**
Peso del paquete: **9.88 kg**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**
Control remoto incluido: **Si**
Guía de configuración rápida: **Si**
Cantidad: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646607/hikvision-ds-d5043u3-1v0s-monitor-de-vigilancia-monitor-de-cctv-1092-cm-43-3840-x-2160-pixeles>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.