



## Allied Telesis AT-MMC200/SC-960 convertidor de red 100 Mbit/s 1310 nm Multimodo Gris

Allied Telesis AT-MMC200/SC-960, 100 Mbit/s, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-SX, IEEE 802.1Q, Ethernet rápido, 10,100 Mbit/s

SKU: AT-MMC200/SC-960

### Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **2000 m**

Longitud de onda: **1310 nm**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **SC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Red

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Interfaz de convertidor de entrada: **10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T**

Interfaz de convertidor de salida: **1000Base-SX**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de fibra de cableado ethernet: **1000BASE?SX**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Sistema de dúplex: **Completo**

### Desempeño

Distancia de transferencia máxima: **2000 m**

Longitud de onda: **1310 nm**

Estructura de modo de fibra: **Multimodo**

### Características

Interno: **No**

Color del producto: **Gris**

### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Conector fibra óptica: **SC**

### Control de energía

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **0.14 A**

Consumo energético: **1.7 W**

### Peso y dimensiones

Ancho: **56 mm**

Profundidad: **101.6 mm**

Altura: **21.8 mm**

Peso: **170.097 g**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

### Contenido del empaque

Manual de usuario: **Si**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### Certificados

Certificación: **CE, UL60950-1, EN60950-1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI**

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646614/allied-tesis-at-mmc200sc-960-convertidor-de-red-100-mbits-1310-nm-multimodo-gris>