

epcom



Epcom EPP-SPB12H150 divisor de vídeo HDMI 2x RJ-45

Epcom EPP-SPB12H150, HDMI, 2x RJ-45, 2.0b, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, 4K Ultra HD

SKU: EPP-SPB12H150

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **2x RJ-45**

Cantidad de puertos de vídeo: **3**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Aspectos destacados

Este divisor HDMI 1x2 HDBaseT de 18 Gbps puede distribuir 1 señal de fuente a 2 dispositivos de visualización cualesquiera, con una resolución de vídeo de hasta 4K2K@60Hz 4:4:4. Está diseñado con 1 salida de bucle HDMI y 2 salidas HDBaseT. La distancia de transmisión de la señal HDMI se puede ampliar hasta 394 pies/120 m con una resolución de 4K2K@60Hz, o 492 pies/150 m a 1080P@60Hz mediante un único cable CAT6/6a/7. El producto admite transferencia de audio HD de hasta 7.1 canales. También admite paso de señales IR y RS-232, función de desintegración de audio y gestión avanzada de EDID.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **2x RJ-45**

Versión HDMI: **2.0b**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos de video: **3**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características

Color del producto: **Negro**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Profundidad de color: **12 Bit**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ancho de banda: **594 MHz**

HDCP versión: **2.2**

Datos de identificación en pantalla completa (EDID): **Si**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Velocidad de transferencia: **18 Gbit/s**

HDCP: **Si**

Certificación: **CE/ FCC/ UL**

Control de energíaVoltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida: **24 V**Corriente de salida: **2.5 A**Consumo de energía (máx.): **18 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**Link: <https://mcashop.mx/producto/646645/epcom-epp-spb12h150-divisor-de-video-hdmi-2x-rj-45>