



TP-Link DECO S7 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 3 Interno

TP-Link DECO S7, Blanco, Interno, Enrutador de malla, 520 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECOS7

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Enrutador de malla**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **3**

Número de dispositivos soportados: **100**

Máxima cobertura: **520 m²**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **600 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **1300 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Características

Procesador incorporado:	Si
Frecuencia del procesador:	1.2 GHz
Calidad de servicio (QoS) soporte:	Si
Reenvío de puertos:	Si
Seguridad con cortafuegos:	SPI Firewall
Potencia de transmisión (CE):	20 - 23 dbm
Potencia de transmisión (FCC):	30 dbm
Sistemas operativos móviles soportados:	Android 4.4, iOS 9.0
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play):	Si
Control parental:	Si
Funciones de control parental:	Filtro de contenido, Controles de tiempo
Tipo WAN soportada:	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
Tecnología MU-MIMO:	Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	3
Ethernet WAN:	Si

Certificados

Certificados de cumplimiento:	CE, RoHS
Certificación:	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad:	Si
------------------------------------	-----------

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje:	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho:	162.3 mm
Profundidad:	90.7 mm
Altura:	90.7 mm

Contenido del empaque

Número de productos incluidos:	1 pieza(s)
Adaptador AC incluido:	Si
Número de unidades incluidas:	1 pieza(s)
Cable Ethernet:	Si

Link: <https://mcahop.mx/producto/646664/tp-link-deco-s7-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-3-interno>