



Cambium Networks MXEX3024XFXA00 dispositivo de redes Gestionado L2/L3 1U

Cambium Networks MXEX3024XFXA00, Gestionado, L2/L3, Montaje en rack, 1U

SKU: MXEX3024XFXA00

Información Técnica

Marca: Cambium Networks Energía sobre Ethernet (PoE): No

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE

802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L2/L3

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Inspección ARP: Si

Puertos e Interfaces

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: No

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 24

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Red

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: Si

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

Enrutamiento basado en políticas: Si

Transmisión de datos

Rendimiento: 480 Mpps

Rango de reenvío: 120 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas

Número de rutas estáticas: 64

Memoria intermedia de paquetes: 3 MB

Seguridad

Funciones DHCP: DHCP snooping

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

IGMP: Si

Entradas IGMP: 512



Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: Si

Diseño

Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Factor de forma: 1U Botón de restaurar: Si

Número de ventiladores: 2 Ventilador(es)

Desempeño

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1400 MHz

Memoria Flash: 256 MB

Tiempo medio entre fallos: 928678 h

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Fuente de alimentación incluida: Si Número de fuentes de alimentación: 2

Consumo de energía (máx.): 75 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 330 mm

Profundidad: 230.5 mm

Altura: 444 mm

Peso: 3 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/646667/cambium-networks-mxex3024xfxa00-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-1u