



Cambium Networks MXEX3024XFXA00 dispositivo de redes Gestionado L2/L3 1U

Cambium Networks MXEX3024XFXA00, Gestionado, L2/L3, Montaje en rack, 1U

SKU: MXEX3024XFXA00

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **Si**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2/L3**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Inspección ARP: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **24**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **Si**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Transmisión de datos

Rendimiento: **480 Mpps**

Rango de reenvío: **120 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Número de rutas estáticas: **64**

Memoria intermedia de paquetes: **3 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP snooping**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Entradas IGMP: **512**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Factor de forma: **1U**

Botón de restaurar: **Si**

Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1400 MHz**

Memoria Flash: **256 MB**

Tiempo medio entre fallos: **928678 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **2**

Consumo de energía (máx.): **75 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **330 mm**

Profundidad: **230.5 mm**

Altura: **444 mm**

Peso: **3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646667/cambium-networks-mxex3024xfxa00-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-1u>