



Hikvision DS-K1T502DBWX-CQR lector de control de acceso Terminal de control de entrada Gris

Hikvision DS-K1T502DBWX-CQR, Terminal de control de entrada, Lector de código de acceso, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, Bluetooth, IP65

SKU: DS-K1T502DBWX-CQR

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Terminal de control de entrada**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña, Código QR**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Color del producto: **Gris**

Grado de protección IP: **IP65**

Pantalla incorporada: **No**

Cámara frontal: **Si**

Conectado a PC: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Terminal de control de entrada**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña, Código QR**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Tipo de tarjeta de autenticación: **DESfire, Felica, M1**

Protección contra la manipulación: **Si**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: **Sin contacto**

Teclado integrado: **Si**

Función de alarma: **Si**

A prueba de agua: **Si**

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Pisón: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Idiomas de soporte: **Multi**

Código QR: **Si**

Color del producto: **Gris**

Grado de protección IP: **IP65**

Código IK: **IK09**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**

Tipo de cámara frontal: **Cámara única**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ángulo de visión, horizontal: **110°**

Ángulo de visión, vertical: **81°**

Número de lentes: **1**

Puertos e Interfaces

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100**

Conectado a PC: **No**

Puertos RS-485: **1**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Control de energía

Rango de voltaje DC: **12 - 24 V**

Corriente directa (max): **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/646759/hikvision-ds-k1t502dbwx-cqr-lector-de-control-de-acceso-terminal-de-control-de-entrada-gris>