



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2387G3-LI2UY(2.8MM) cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2387G3-LI2UY(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 130 Db, Techo

SKU: DS-2CD2387G3-LI2UY

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **750 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Luz integrada: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **130 Db**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **108.8°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.3°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **89 m**

Distancia de observación: **35 m**

Distancia de reconocimiento: **17 m**

Enfoque fijo: **Si**

Distancia de identificación: **8 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **2688 x 1520, 3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **1520p, 2160p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, MP2L2, MP3**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Operado remotamente: **Si**

Programación de gestión: **iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **8.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **11 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.7 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **115.4 mm**

Diámetro: **13.8 cm**

Peso: **750 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **160 mm**

Peso del paquete: **1.14 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/646935/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2387g3-li2uy28mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>