



Hikvision DS-2DF8C442IXG1-ELW cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DF8C442IXG1-ELW, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, 150 Db, Techo

SKU: DS-2DF8C442IXG1-ELW

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Gestionado por la nube: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Tower Tipo de montaje: Techo Color del producto: Gris Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Página 1 de 4



Luz integrada: Si

Rango dinámico: 150 Db

Diseño

Factor de forma: Tower Tipo de montaje: Techo Color del producto: Gris

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 1.7 - 56.6° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 0.9 - 33.7°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 1.9 - 63..4°

Ángulo de inclinación: -20 - 90° Velocidad de inclinación: 150 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 250 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360° Velocidad de paneo: 210 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 280 °/seg

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 42x Zoom digital: 16x Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 6 - 252 mm

Apertura máxima: 1.2

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 400 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+



Formatos gráficos soportados: 2688 x 1520

Formato de vídeo soportado: 1520p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps to 16384 Kbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1 TB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 7

Canales de salida de alarma: 2

Protección de privacidad: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Gestionado por la nube: Si

Programación de gestión: HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de salida CC: **36**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 95 °C

Peso y dimensiones

Altura: **430 mm**Diámetro: **26.7 cm**

Peso: 9.6 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/647334/hikvision-ds-2df8c442ixg1-elw-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo-link: \ https://mcashop.mx/producto/647334/hikvision-ds-2df8c442ixg1-elw-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo-link: \ https://mcashop.mx/producto/647334/hikvision-ds-2df8c442ixg1-elw-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo-link: \ https://mcashop.mx/producto/647334/hikvision-ds-2df8c442ixg1-elw-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo-link: \ https://mcashop.mx/producto/647334/hikvision-ds-2df8c442ixg1-elw-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-torreta-camara-de-vigilancia-torreta-torreta-torreta-torreta-torreta-$