



Ubiquiti UniFi ECS-Aggregation Gestionado L2/L3 1U Gris

Ubiquiti UniFi ECS-Aggregation, Gestionado, L2/L3, Montaje en rack, 1U

SKU: ECS-AGGREGATION

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**

Soporte 10G: **Si**

Capacidad de conmutación: **3600 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2/L3**

Puertos e Interfaces

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**

Cantidad de puertos QSFP28: **6**

Cantidad de puertos SFP28: **48**

Red

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **3600 Gbit/s**

Rendimiento: **1800 Gbit/s**

Rango de reenvío: **2300 Mpps**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP guarding, DHCP relay, DHCP snooping**

IGMP: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Protección contra loops: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **2**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Consumo de energía (máx.): **340 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **496 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **9.9 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/647388/ubiquiti-unifi-ecs-aggregation-gestionado-l2l3-1u-gris>