



# ATEN CS1308 interruptor KVM Montaje en rack Negro

ATEN CS1308, 2048 x 1536 Pixeles, Montaje en rack, 5 W, 1U, Negro

SKU: CS1308

### Información Técnica

Marca: ATEN

Pantalla incorporada: No

Máxima resolución: 2048 x 1536 Pixeles

Color del producto: Negro Montaje en rack: Si

Tipo de puerto de teclado: No Tipo de puerto de ratón: No Tipo de puerto de vídeo: VGA

Número de computadoras controladas: 8

# Aspectos destacados

#### Características

- Una consola USB -PS/2 controla 8 computadores
- Cascadeable hasta 2 niveles\*, controla hasta 64 computadores
- Interfaz dual, soporta computadores con consola USB y PS/2
- Soporte multiplataforma Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, y Sun
- Video DynaSync™ esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos
- Admite teclados USB para PC, Mac y Sun
- Detección automática de interfaz USB o PS/2
- Emulación de teclado y mouse USB y PS/2 permite iniciar los computadores aunque el foco del KVM esté en otro computador
- Calidad de video superior, hasta 2048 x 1536; DDC2B
- Selección de computadores vía panel frontal, teclas de acceso rápido y OSD
- Dos niveles de seguridad, solo usuarios autorizados pueden ver y controlar los servidores, hasta 4 usuarios y un administrador con perfiles separados para cada uno
- Modo Auto Scan para monitorear los computadores seleccionados
- HotPlug, conecta o desconecta computadores sin necesidad de reiniciar el sistema
- Encendido/apagado de la señal acústica a través de tecla de acceso directo y menú en pantalla
- firmware actualizable
- No requiere instalar ningún software en los computadores
- Diseñado para escritorio o montaje en rack de 19" (1U)

#### Contenido del Embalaje

- 1 Switch KVM CS1308 con kit de montaje en rack
- 1 Cable de Actualización de Firmware
- 1 Cable de Consola
- 1 Soportes de Goma (set de 4 piezas)
- 1 Adaptador de Poder
- 1 kit de montaje
- 1 Guía de Usuario

<sup>\*</sup>Cascade function only works with USB KVM cable set connections.



# **Especificaciones**

**Puertos e Interfaces** 

Número de computadoras controladas: 8

Tipo de puerto de teclado: No Tipo de puerto de ratón: No

Tipo de puerto de vídeo: VGA

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 9

Enchufe de entrada de CC: Si

Red

Ethernet: No

Desempeño

Máxima resolución: 2048 x 1536 Pixeles

Intervalo de escaneado: 255 s

Diseño

Montaje en rack: Si Capacidad del rack: 1U Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Corriente

**Exhibición** 

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Consumo energético: 5 W

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: RoHS

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%

Peso y dimensiones

Ancho: 433 mm Profundidad: 160 mm

Altura: 44 mm Peso: 1.89 kg

Contenido del empaque

Manual: Si

Otras características

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Puertos de entrada y salida (E/S): 1 x RJ11

Sistemas operativos compatibles: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun

Requisitos de energía: DC 5.3 V

## Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176200

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/647391/aten-cs1308-interruptor-kvm-montaje-en-rack-negro$ 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.