

LinkedPRO LP10KRT220 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 5 salidas AC

LinkedPRO LP10KRT220, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Onda sinusoidal pura, 208 V, 240 V

SKU: LP10KRT220

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**
Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**
Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**
Factor de forma: **Tower**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
Potencia de salida: **10000 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Aspectos destacados

UPS LT (6-10kVA) RT220
La mejor protección de energía para sistemas críticos
La RT220 de LinkedPro redefine la protección de energía con tecnología avanzada y rendimiento excepcional. Disponible en capacidades de 6kVA y 10kVA, este sistema UPS de doble conversión en línea garantiza un suministro eléctrico estable y continuo para aplicaciones críticas.

Alta Eficiencia Energética: Con una eficiencia de hasta el 95.5% en modo en línea y hasta el 98% en modo ECO, optimiza el consumo energético y reduce costos operativos.

Configuración Flexible: Compatible con baterías de litio o VRLA, adaptándose a diversas necesidades energéticas.

Redundancia Paralela N+X: Soporta hasta 4 unidades en paralelo para mayor capacidad y confiabilidad.

Compatibilidad Extrema: Admite generadores y cuenta con un amplio rango de voltaje de entrada (110~300Vac), siendo de un voltaje nominal de 220Vca.

Interfaz de Comunicación Avanzada: Múltiples puertos (RS232, USB, RS485) y ranuras para tarjetas SNMP y de contacto seco para monitoreo remoto.

Diseño Inteligente y Silencioso: Ventiladores de velocidad variable que mantienen un nivel de ruido inferior a 45dB en modelos de 6kVA.

Seguridad Garantizada: Protección contra cortocircuitos, sobrecargas, sobrecalentamientos y fallos de ventilador. Cumple con los estándares IEC62619, UL1973 y UN 38.3.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**
Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232, RS-485**

Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **4**
Peso y dimensiones
Ancho: **440 mm**
Profundidad: **621.5 mm**
Altura: **86.5 mm**
Peso: **17 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Certificados
Certificados de cumplimiento: **UL**
Batería
Corriente de carga: **15 A**
Diseño
Factor de forma: **Tower**
Ventilador integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
Potencia de salida: **10000 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de operación de entrada (min): **208 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **240 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **208 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **1%**
Cantidad de fases de entrada: **1**
Eficiencia (modo online): **95%**
Eficiencia (modo ECO): **98%**
Factor de poder: **0.99**
Factor de cima: **3:1**
Modo ECO: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**
Nivel de ruido: **50 Db**
Funciones de protección eléctrica: **Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.