



## Hikvision Pro Series DS-2DE4825WG-E3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series DS-2DE4825WG-E3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2DE4825WG-E3

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Gestionado por la nube: **Si**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **2 kg**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

### Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>

Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Grado de protección IP: <b>IP54</b>
A prueba de niebla: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.001 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>3.7 - 58.5°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>2.1 - 35°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>4.2 - 65.3°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Velocidad de inclinación: <b>120 °/seg</b>
Velocidad de preselección de la inclinación: <b>120 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de paneo: <b>160 °/seg</b>
Velocidad de panorámica prefijada: <b>160 °/seg</b>
Velocidad de obturador: <b>1 - 1/30000 s</b>
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: <b>24</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Zoom óptico: <b>25x</b>
Zoom digital: <b>16x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Velocidad del zoom: <b>4.8 s</b>
Intervalo de longitud focal: <b>6.5 - 162.5 mm</b>
Autoenfoco: <b>Si</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Formatos gráficos soportados: <b>3840 x 2160</b>
Formato de vídeo soportado: <b>2160p</b>
Grabación de vídeo: <b>Si</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Control de tasa de bits: <b>Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)</b>

Rango de bits: **32 Kbps to 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **32 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

### Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Capacidad eMMC: **128 GB**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

### Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Programación de gestión: **VMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **18 W**

Voltaje de salida CC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

### Peso y dimensiones

Altura: **168 mm**

Diámetro: **16.5 cm**

Peso: **2 kg**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/647488/hikvision-pro-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-3840-x-2160-pixeles-techo>