



### Hikvision Pro Series DS-2DE4825WG-E3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series DS-2DE4825WG-E3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

#### SKU: DS-2DE4825WG-E3

### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS

Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Gestionado por la nube: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

#### Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

# **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Rango dinámico: 120 Db

#### Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo



Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP54

A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.001 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 3.7 - 58.5° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 2.1 - 35°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 4.2 - 65.3°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Velocidad de inclinación: 120 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 120 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360° Velocidad de paneo: 160 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 160 °/seg

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Zoom óptico: 25x Zoom digital: 16x Número de lentes: 1

Velocidad del zoom: 4.8 s

Intervalo de longitud focal: 6.5 - 162.5 mm

Autoenfoque: Si Apertura máxima: 1.6

Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 3840 x 2160

Formato de vídeo soportado: 2160p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps to 16 Mbps



Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

**Audio** 

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Rango de velocidad de bits: 32 - 192 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si Wifi: No Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No Capacidad eMMC: 128 GB Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1 Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Marca de agua digital: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Gestionado por la nube: Si Botón de restaurar: Si

Programación de gestión: VMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 18 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 168 mm Diámetro: 16.5 cm

Peso: 2 kg

Contenido del empaque



Número de cámaras: 1	
Manual: Si	

 $\textbf{Link: } \textbf{https://mcashop.mx/producto/647488/hikvision-pro-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-defeated and the seguridad-ip-interior-y-exterior-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-defeated and the seguridad-ip-interior-y-exterior-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-series-ds-2de4825wg-e3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-y-e$ techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.