



Suprema BLN2-OAB lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Negro

Suprema BLN2-OAB, Lector de control de acceso básico, Lector de huella digital, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65, IP67, Comunicación de Campo Cercano (NFC)

SKU: BLN2-OAB

Información Técnica

Marca: **Suprema**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Biométrica**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Color del producto: **Negro**

Grado de protección IP: **IP65, IP67**

Pantalla incorporada: **Si**

Cámara frontal: **No**

Conectado a PC: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Biométrica**

Vibrador: **Si**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Relevador integrado: **Si**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: **Sin contacto**

Teclado integrado: **Si**

Número de teclas: **14**

Función Asistencia: **Si**

A prueba de agua: **Si**

Tiempo de verificación (1:1): **10000 s**

Tiempo de identificación (1:N): **10000 s**

Capacidad de registro: **1000000**

Número de plantillas: **3**

Frecuencia del lector RFID (identificación por radiofrecuencia): **13.56 MHz**

Uso recomendado: **Exterior**

Color del producto: **Negro**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Grado de protección IP: **IP65, IP67**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **TFT-LCD**

Diagonal de la pantalla: **4.5 cm (1.77")**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Memoria flash: **4 GB**

Puertos e Interfaces

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Conectado a PC: **Si**

Conexión a PC: **RS-485**

Puertos RS-485: **1**

Puerto USB: **No**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Rango de voltaje DC: **12 - 12 V**

Peso y dimensiones

Peso del soporte de montaje: **57 g**

Ancho: **58 mm**

Profundidad: **44 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **255 g**

Contenido del empaque

Soporte(s) de montaje incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/647643/suprema-bln2-oab-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-negro>