



Grandstream Networks GXP1630 teléfono IP Negro, Gris 3 líneas LCD

Grandstream Networks GXP1630, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Linux, 3 líneas

SKU: GXP-1630

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **3 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **3**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1630. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Linux. Nº de líneas: 3 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 7.57 cm (2.98"), Resolución de la pantalla: 132 x 64 Píxeles. Codecs de voz: AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro, Gris
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Sistema operativo instalado: Linux
Características del teléfono
Nº de líneas: 3 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 200
Marcación rápida: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si

Identificador de llamadas: Si
Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Número de cuentas de VoIP: 3
Transferencia de llamada: Si
historial de llamadas: Si
Características de administración
Número de teclas programables: 3
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 7.57 cm (2.98")
Resolución de la pantalla: 132 x 64 Píxeles
Pantalla táctil: No
Cámara fotográfica
Cámara frontal: No
Audio
Altavoz: Si
Codecs de voz: AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Wifi: No
Bluetooth: No
Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Cantidad de puertos RJ-9: 1
Certificados
Certificación: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **222.5 mm**

Profundidad: **208.5 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **800 g**

Peso del paquete: **1.2 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/647657/grandstream-networks-gxp1630-telefono-ip-negro-gris-3-lineas-lcd>