



Suprema XPD2-MDB lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Negro

Suprema XPD2-MDB, Lector de control de acceso básico, Lector de chip/tarjeta de acceso, Bluetooth, A prueba de vandalismo, IP65, IP67, Comunicación de Campo Cercano (NFC)

SKU: XPD2-MDB

Información Técnica

Marca: **Suprema**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso**

Lector de huella digital: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Color del producto: **Negro**

Grado de protección IP: **IP65, IP67**

Pantalla incorporada: **No**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

XPass D2 es un lector compacto de RFID para exteriores basado en la plataforma de varios hardwares y en la tecnología de RFID de última generación de Suprema, el cual fue mejorado para funcionar en sistemas de control de acceso centralizado, como CoreStation de Suprema. Con la tecnología de factor de forma múltiple, es compatible con el estilo parteluz y el estilo teclado de caja de fusibles. Con la tecnología RFID de frecuencia doble (125 kHz / 13,56 MHz), XPass D2 también es compatible con tarjetas móviles, que usen NFC y BLE, las últimas tecnologías de comunicación móvil. Cubierta con una estructura resistente al polvo y al agua clasificada como IP67 y a prueba de vandalismo clasificada como IK08, es perfecta para exteriores y ambientes hostiles.

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso**

A prueba de vandalismo: **Si**

Indicadores LED: **Estado**

Vibrador: **Si**

GPRS: **No**

Relevador integrado: **No**

Lector de huella digital: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: **Sin contacto**

Módulo GSM: **No**

Lector de iris: **No**

A prueba de agua: **Si**

Color del producto: **Negro**

Grado de protección IP: **IP65, IP67**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **80 MHz**

Puertos e Interfaces

Wifi: **No**

Bluetooth: **Si**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Puertos RS-485: **1**

Control de energía

Rango de voltaje DC: **12 - 12 V**

Peso y dimensiones

Peso del soporte de montaje: **30 g**

Ancho: **48 mm**

Profundidad: **27 mm**

Altura: **144.7 mm**

Peso: **117 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-35 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/647676/suprema-xpd2-mdb-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-negro>