



Hikvision DS-D4015CW-2FQ pantalla de pared para proyección LED Interior

Hikvision DS-D4015CW-2FQ, LED, 384 x 216 Píxeles

SKU: DS-D4015CW-2FQ

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de visualización: **LED**

Tamaño de pixel: **1.56 x 1.56 mm**

Brillo de pantalla: **600 cd / m²**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Aspectos destacados

Con el apoyo de las tecnologías de encapsulación SMD, IMD y COB, las pantallas LED para interiores de Hikvision proporcionan soluciones de vanguardia para cualquier escenario en interiores. Estas pantallas LED para interiores ofrecen una calidad de imagen superior, alta resolución y reproducción dinámica del color, proporcionando a los clientes y visitantes una experiencia visual indeleble, y permitiendo a los usuarios operar cómodamente a través de la tecnología patentada de mejora de la imagen y la funcionalidad de control remoto de Hikvision.

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LED
Resolución de la pantalla: 384 x 216 Píxeles
Retroiluminación LED: Si
Tamaño de pixel: 1.56 x 1.56 mm
Brillo de pantalla: 600 cd / m²
Temperatura de color (mín.): 3000 K
Temperatura de color (máx.): 10000 K
Razón de contraste (típica): 5000:1
Rango de actualización nativa: 3840 Hz
Rangos de actualización pantalla soportados: 3840 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 160°
Ángulo de visión, vertical: 160°
Uniformidad de brillo: 0 - 97%
Profundidad de la escala de grises: 16 Bit
Display area: 0.2025 m²
Display pixel density: 409600 Punto por metro cuadrado
Uniformidad de color: ? ± 0.003Cx
Diseño
Colocación compatible: Interior
Orientación: Horizontal
Montaje de pared: Si
Mantenimiento frontal: Si

Tipo de LED: **Dispositivo montado en superficie (SMD)**

Module component: **2x2**

Color del producto: **Gris**

Material del panel: **Aluminio**

Utilizar con: **Comercial**

Método de conducción: **Conducción de corriente constante**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Display power consumption (max): **390 Watt por metro cuadrado**

Display power consumption (average): **130 Watt por metro cuadrado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 60%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **600 mm**

Profundidad: **29.5 mm**

Altura: **337.5 mm**

Peso: **3.4 kg**

Ancho del módulo: **30 cm**

Altura del módulo: **16.9 cm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **722 mm**

Largo del paquete: **193 mm**

Alto del paquete: **438 mm**

Peso del paquete: **4.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/648172/hikvision-ds-d4015cw-2fq-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-interior>