



## Hikvision DS-D4015CW-2FQ pantalla de pared para provección LED Interior

Hikvision DS-D4015CW-2FQ, LED, 384 x 216 Pixeles

SKU: DS-D4015CW-2FQ

## Información Técnica

Marca: Hikvision

Resolución de la pantalla: 384 x 216 Pixeles

Brillo de pantalla: 600 cd / m² Tecnología de visualización: LED

Utilizar con: Comercial

Colocación compatible: Interior

Color del producto: Gris

## Aspectos destacados

Con el apoyo de las tecnologías de encapsulación SMD, IMD y COB, las pantallas LED para interiores de Hikvision proporcionan soluciones de vanguardia para cualquier escenario en interiores. Estas pantallas LED para interiores ofrecen una calidad de imagen superior, alta resolución y reproducción dinámica del color, proporcionando a los clientes y visitantes una experiencia visual indeleble, y permitiendo a los usuarios operar cómodamente a través de la tecnología patentada de mejora de la imagen y la funcionalidad de control remoto de Hikvision.

## **Especificaciones**

_				,	
Ex	hı	hı	$\sim$ 1		n
-		w	u	u	

Tecnología de visualización: LED

Resolución de la pantalla: 384 x 216 Pixeles

Retroiluminación LED: Si

Tamaño de pixel: 1.56 x 1.56 mm

Brillo de pantalla: 600 cd / m²

Temperatura de color (mín.): 3000 K

Temperatura de color (máx).: 10000 K

Razón de contraste (típica): 5000:1

Rango de actualización nativa: 3840 Hz

Rangos de actualización pantalla soportados: 3840 Hz

Ángulo de visión, horizontal: 160°

Ángulo de visión, vertical: 160°

Uniformidad de brillo: 0 - 97%

Profundidad de la escala de grises: 16 Bit

Display area: 0.2025 m<sup>2</sup>

Display pixel density: 409600 Punto por metro cuadrado

Uniformidad de color: ? ± 0.003Cx

Diseño

Colocación compatible: Interior

Orientación: Horizontal

Montaje de pared: Si

Mantenimiento frontal: Si

Tipo de LED: Dispositivo montado en superficie (SMD)

Module component: 2x2
Color del producto: Gris
Material del panel: Aluminio

Utilizar con: Comercial

Método de conducción: Conducción de corriente constante

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Display power consumption (max): **390 Watt por metro cuadrado**Display power consumption (average): **130 Watt por metro cuadrado** 

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 60%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 85%

Technical details

Certificados de cumplimiento: RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 600 mm

Profundidad: 29.5 mm

Altura: **337.5 mm** 

Peso: **3.4 kg** 

Ancho del módulo: **30 cm**Altura del módulo: **16.9 cm** 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 722 mm

Largo del paquete: 193 mm

Alto del paquete: 438 mm

Peso del paquete: 4.5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/648172/hikvision-ds-d4015cw-2fq-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-interior