



### Cambium Networks XE3-4 4804 Mbit/s Blanco

Cambium Networks XE3-4, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 4804 Mbit/s, 802,1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES,..., 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: XE3-4X00B06-RW

### Información Técnica

Marca: Cambium Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise,

WPA3, WPA3-SAE

Rango máximo de transferencia de datos: 4804 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: Si

Color del producto: Blanco Ubicación: Techo, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 Cantidad de puertos USB 2.0: 1

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### Características

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si

6 GHz: Si

Rango máximo de transferencia de datos: 4804 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): 4804 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s

Frecuencia de banda: 2.4 - 6 GHz

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE

802.11w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at Número de usuarios: 500 usuario(s)

Selección automática de canal: Si

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Método de espectro disperso: OFDM, OFDMA

Modulación: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK

Ajustar las características del modo AP: Hotspot 2.0

Página 1 de 3



Itinerancia rápida: Si

Número máximo de conexiones WLAN (max): 1500

Soporte VLAN: Si

Band steering (optimización de rendimiento): Si

Radio máximo de combinación (MRC): Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2,

WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-SAE

Número de SSID soportados: 16

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si

**Protocolos** 

DHCP, servidor: Si

Protocolos de gestión: HTTP/HTTPS web interface, SSH, Telnet

Características de administración

Administración basada en web: Si

Syslog: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Tipo de conector USB: USB tipo A

Control de energía

Consumo energético: 22 W

Diseño

Ubicación: Techo, Pared

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Si

**Antena** 

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Ganancia de la antena (máx.): 6.29 dBi

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, WEEE

Peso y dimensiones

Ancho: 215 mm

Profundidad: 215 mm

Altura: 42 mm

Peso: 900 q

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/648483/cambium-networks-xe3-4-4804-mbits-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.