



Cambium Networks XE3-4 4804 Mbit/s Blanco

Cambium Networks XE3-4, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 4804 Mbit/s, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES,..., 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: XE3-4X00B06-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **4804 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-SAE**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 4804 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): 4804 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 6 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
Número de usuarios: 500 usuario(s)
Selección automática de canal: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Método de espectro disperso: OFDM, OFDMA
Modulación: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK
Ajustar las características del modo AP: Hotspot 2.0

Itinerancia rápida: **Si**

Número máximo de conexiones WLAN (max): **1500**

Soporte VLAN: **Si**

Band steering (optimización de rendimiento): **Si**

Radio máximo de combinación (MRC): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-SAE**

Número de SSID soportados: **16**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Protocolos de gestión: **HTTP/HTTPS web interface, SSH, Telnet**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de conector USB: **USB tipo A**

Control de energía

Consumo energético: **22 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **6.29 dBi**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, WEEE**

Peso y dimensiones

Ancho: **215 mm**

Profundidad: **215 mm**

Altura: **42 mm**

Peso: **900 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Link: <https://mcashop.mx/producto/648483/cambium-networks-xe3-4-4804-mbits-blanco>