



LinkedPRO LP50KYDC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)

LinkedPRO LP50KYDC, Negro

SKU: LP50KYDC

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Torre grande**

Voltaje de entrada de operación (min): **208 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **220 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **50 kVA**

Potencia de salida: **50000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

LinkedPRO LP50KYDC. Color del producto: Negro

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 50 kVA
Potencia de salida: 50000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 208 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 220 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 220 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 1%
Número de fases de entrada: 3
Número de fases de salida: 3
Factor de potencia de entrada: 0.99
Factor de potencia de salida: 1
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3%
Nivel de ruido: 65 Db
Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232, RS-485**

Batería

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Torre grande**

Capacidad ampliada del bastidor del módulo de baterías: **2U**

Modular: **Si**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Tocar**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UL**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **850 mm**

Altura: **1200 mm**

Peso: **165 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/648490/linkedpro-lp50kydc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups>