



HID Identity RS40S lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Negro

HID Identity RS40S, Lector de control de acceso básico, Lector de chip/tarjeta de acceso, Bluetooth, Comunicación de Campo Cercano (NFC)

SKU: RS40S

Información Técnica

Marca: **HID**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **No**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso**

Indicadores LED: **Si**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Teclado integrado: **No**

Protocolos soportados: **Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2, credenciales móviles con tecnología Seos**

Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **UL294 / cUL (EE. UU.), FCC (EE. UU.), IC (Canadá), CE (UE), RCM (Australia, Nueva Zelanda), SRRC (China), KCC (Corea), NCC (Taiwán), iDA (Singapur), RoHS, MIC (Japón), GreenCircle, Bluetooth SIG y otras regiones.**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Puertos e Interfaces

Bluetooth: **Si**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Puertos RS-485: **1**

Control de energía

Rango de voltaje DC: **12 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **19.5 mm**

Altura: **121.5 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-35 - 66 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/648562/hid-identity-rs40s-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-negro>