



Hikvision DS-D6086UN pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 2.18 m (86") LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 8.0 24/7

Hikvision DS-D6086UN, Pantalla plana de señalización digital, 2.18 m (86"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: DS-D6086UN

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **Si**

Número de puertos DisplayPort: **2**

Puerto USB: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Utilizar con: **Comercial**

Consumo de energía (inactivo): **0.4 W**

Procesador incorporado: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **13 ms**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.4935 x 0.4935 mm**

Área de visualización activa (A x A): **1895.04 x 1065.96 mm**

Profundidad de color: **8 Bit**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Gama de colores: **72%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-I: **1**

Número de puertos DisplayPort: **2**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Salida de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de audio para PC: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Salida de audio para PC: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **20 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Tipo de montaje: **Pared**

Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

Control de energía

Consumo energético: **375 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.4 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **197 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Procesador incorporado: **Si**

Fabricante de procesador: **ARM**

Familia de procesador: **ARM Cortex**

Modelo del procesador: **A73**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex-A53+Cortex-A73**

Frecuencia del procesador: **1.7 GHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna (GB): **3 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Sistema operativo instalado: **Android 8.0**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1929 mm**

Profundidad de pantalla: **95.3 mm**

Altura de pantalla: **1100 mm**

Peso de pantalla: **49.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **2130 mm**

Largo del paquete: **248 mm**

Alto del paquete: **1321 mm**

Peso del paquete: **65.3 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Tarjeta de garantía: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Otras características

Manual: **Si**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/649352/hikvision-ds-d6086un-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-218-m-86-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-procesador-incorporado-android-80-247>