



Grandstream Networks GRP2610P teléfono IP Negro 2 **líneas TFT**

Grandstream Networks GRP2610P, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Usuario

SKU: GRP2610P

Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Pantalla táctil: No Nº de líneas: 2 líneas

Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet: Si Bluetooth: No Wifi: No Altavoz: Si

Color del producto: Negro Tipo de producto: Teléfono IP

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable

Color del producto: Negro Iluminación de teclado: No Montaje de pared: Si

Montaje: Escritorio/pared

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP

Protección con contraseña: Usuario

Características del teléfono

Nº de líneas: 2 líneas

Contestador automático: Si

Espacios de trabajo colaborativos: Si

Llamada en espera: Si Llamada en espera: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en conferencia: Si

Remarcado: Si

Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas



Retener llamada: Si

Captura de llamadas: Si

Transferencia de llamada: Si

Características de administración

Control de volumen: Botones Plataforma de gestión: GDMS

Exhibición

Pantalla: TFT

Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4")

Resolución de la pantalla: 320 x 240 Pixeles

Pantalla táctil: No

Idioma de la interfaz de usuario gráfica: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Multi, Ruso, Español

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Audio

Altavoz: Si

Micrófono mudo: Si

Codecs de voz: AEC, AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC

Reducción de ruido: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Wifi: No Bluetooth: No

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

DHCP, cliente: Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: RJ-9 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 Soporta expansión de módulo: No

Enchufe de entrada de CC: Si Ranura para cable de seguridad: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), RCM

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100-240 V

Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V

Corriente de salida de adaptador AC: 0.6 A

Consumo energético: 3 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3.8 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 186 mm

Profundidad: 203 mm

Altura: **28 mm**Peso: **400 g**

Peso del paquete: 900 g

Contenido del empaque

Cable Ethernet: Si

Auricular: Si

Guía de configuración rápida: Si

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Stand incluido: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/650401/grandstream-networks-grp2610p-telefono-ip-negro-2-lineas-tft