



## Hikvision DS-D41Q18CA-1GS pantalla de pared para proyección LED Interior

Hikvision DS-D41Q18CA-1GS, LED, 172 x 86 Pixeles

SKU: DS-D41Q18CA-1GS

## Información Técnica

Marca: Hikvision

Resolución de la pantalla: 172 x 86 Pixeles

Brillo de pantalla: 600 cd / m² Tecnología de visualización: LED

Utilizar con: Comercial

Colocación compatible: Interior Color del producto: Negro

## Aspectos destacados

Al responder a las diversas necesidades de las aplicaciones, los clientes pueden elegir entre los módulos LED Hikvision, que incluyen opciones en interiores, exteriores, blandas y de vanguardia. Con fabricación interna y control de calidad de ciclo completo, los módulos LED Hikvision logran la excelencia en calidad.

## **Especificaciones**

_				-
Exh	ıh		10	۱n
	IN	IU	,10	/

Tecnología de visualización: LED

Resolución de la pantalla: 172 x 86 Pixeles

Retroiluminación LED: Si

Tamaño de pixel: 1.86 x 1.86 mm

Brillo de pantalla: 600 cd / m²

Temperatura de color (mín.): 3000 K Temperatura de color (máx).: 10000 K

Razón de contraste (típica): 3000:1 Rango de actualización nativa: 3840 Hz

Rangos de actualización pantalla soportados: 3840 Hz

Ángulo de visión, horizontal: 160° Ángulo de visión, vertical: 160° Uniformidad de brillo: 0 - 97%

Profundidad de la escala de grises: 16 Bit

Display pixel density: 288906 Punto por metro cuadrado

Uniformidad de color: ? ± 0.003Cx

Diseño

Colocación compatible: Interior

Orientación: Horizontal Montaje de pared: Si Mantenimiento frontal: Si

Mantenimiento trasero: Si

Tipo de LED: Dispositivo montado en superficie (SMD)

Código IP (International Protection): IP30

Color del producto: Negro
Utilizar con: Comercial

Método de conducción: Conducción de corriente constante

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 23 W Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Corriente de salida: 5 A

Voltaje de entrada DC: 4.5 - 5 V

Display power consumption (max): 450 Watt por metro cuadrado

Display power consumption (average): 150 Watt por metro cuadrado

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 85%

**Technical details** 

Certificados de cumplimiento: RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: **320 mm**Profundidad: **13 mm** 

Altura: **160 mm**Peso: **220 g** 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 634 mm

Largo del paquete: **380 mm**Alto del paquete: **410 mm** 

Peso del paquete: 20.4 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/650735/hikvision-ds-d41q18ca-1gs-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-interior