



Hikvision DS-D41Q18CA-1GS pantalla de pared para proyección LED Interior

Hikvision DS-D41Q18CA-1GS, LED, 172 x 86 Pixeles

SKU: DS-D41Q18CA-1GS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de visualización: **LED**

Tamaño de pixel: **1.86 x 1.86 mm**

Brillo de pantalla: **600 cd / m²**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Aspectos destacados

Al responder a las diversas necesidades de las aplicaciones, los clientes pueden elegir entre los módulos LED Hikvision, que incluyen opciones en interiores, exteriores, blandas y de vanguardia. Con fabricación interna y control de calidad de ciclo completo, los módulos LED Hikvision logran la excelencia en calidad.

Especificaciones

Exhibición

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **172 x 86 Pixeles**

Retroiluminación LED: **Si**

Tamaño de pixel: **1.86 x 1.86 mm**

Brillo de pantalla: **600 cd / m²**

Temperatura de color (mín.): **3000 K**

Temperatura de color (máx.): **10000 K**

Razón de contraste (típica): **3000:1**

Rango de actualización nativa: **3840 Hz**

Rangos de actualización pantalla soportados: **3840 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **160°**

Ángulo de visión, vertical: **160°**

Uniformidad de brillo: **0 - 97%**

Profundidad de la escala de grises: **16 Bit**

Display pixel density: **288906 Punto por metro cuadrado**

Uniformidad de color: **? ± 0.003Cx**

Diseño

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Montaje de pared: **Si**

Mantenimiento frontal: **Si**

Mantenimiento trasero: **Si**

Tipo de LED: **Dispositivo montado en superficie (SMD)**

Grado de protección IP: **IP30**

Color del producto: **Negro**

Utilizar con: **Comercial**

Método de conducción: **Conducción de corriente constante**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **23 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de salida: **5 A**

Voltaje de entrada DC: **4.5 - 5 V**

Display power consumption (max): **450 Watt por metro cuadrado**

Display power consumption (average): **150 Watt por metro cuadrado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **320 mm**

Profundidad: **13 mm**

Altura: **160 mm**

Peso: **220 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **634 mm**

Largo del paquete: **380 mm**

Alto del paquete: **410 mm**

Peso del paquete: **20.4 kg**

Link: <https://mcahop.mx/producto/650735/hikvision-ds-d41q18ca-1gs-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-interior>